



Alugőzölt ragasztószalag PP

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat

Hordozóanyag: Fémezett 30 μ vastag BOPP (polipropilén)

Ragasztóréteg: Vizes bázisú akril (átlátszó)

Méret:
Szélesség: 50, 75, 100 mm
Tekercshossz: 50 fm
Cséve átmérő: 3" (76 mm)

Szín: Ezüst színű, fémezett fólia

Felhasználás: Gőzölt alumínium bevonatú hőszigetelő anyagok végtelenítése, csatlakozási helyek lezárása.
A ragasztóanyag UV-, és öregedésállósága kiváló, a legtöbb felületre jól tapad, hőmérsékletre kevésbé érzékeny.
A BOPP filmréteg kiváló párazáró tulajdonsággal rendelkezik. A legtöbb környezeti behatásnak jól ellenáll.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Mértékegység	Érték
Teljes vastagság (fólia+ragasztó)	μ	49
Tapadás koracélhoz	g/cm	220
Szakítószilárdság	kg/cm	4,5 (+5%)
Szakadási nyúlás	%	150 (+-10%)
Hőállóság	$^{\circ}$ C	80

Műbizonylat: A termék az európai szabványoknak megfelel

A termék cikkszám: Alugőzölt PP AC

A termék beazonosítási adatai: 50 fm hosszú, 50 mm, 75 mm, 100 mm széles.
Cséve 3" (76 mm)

Gyártási dátum: A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.

Megfeleléségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2013. december 31.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőkben szereplő adatok a gyártó cég adatai alapján került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.

Forgalmazó:
FARIX KFT
2040 Budaörs
Kamaraerdei út 5.

Tel.: +36 23/427-470
Fax: +36 23/427-427
e-mail: tapes@farix.hu
web: www.farix.hu