



# Páraáteresztő szalag

AD 34xx sorozat (halszemes, lyukasztott)

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat

**Hordozóanyag:** Erős flíz anyag műanyag felületi réteggel

**Ragasztóréteg:** Akril (védőpapírral)

**Méret:**

|            |                      |   |
|------------|----------------------|---|
| Szélesség: | 25 mm széles szalag: | 4,5/6/8 mm széles – polikarbonát lapokhoz |
|            | 38 mm széles szalag: | 10/16 mm széles – polikarbonát lapokhoz   |
|            | 43 mm széles szalag: | 16/20 mm széles – polikarbonát lapokhoz   |
|            | 50 mm széles szalag: | 25 mm széles – polikarbonát lapokhoz      |
|            | 60 mm széles szalag: | 32 mm széles – polikarbonát lapokhoz      |

Tekercshossz: 33 fm

Cséve átmérő: 76 mm

**Szín:** Szürke

## Műszaki adatok:

| Tulajdonság  | Mértékegység                              | Érték          | Teszt Eljárás |
|--|---|----------------|---------------|
| Vastagság (alapanyag)  | μ   | 120            |               |
| Teljes vastagság   | μ   | 350            |               |
| Pórus nagyság  | μ   | <45            |               |
| Vízáteresztő képesség  | liter/m <sup>2</sup> /másodperc           | 15             |               |
| Impregnálás  | a hordozóanyag alga- és penészölő szerrel |                |               |
| Védőpapír  | gr/m <sup>2</sup>                         | 75             |               |
| Hőállóság  | °C  | -30°C és +80°C |               |
| Felhordási hőmérséklet (minimális)                             | °C  | + 10°C- tól    |               |
| Azonnali tapadás acélhoz                                       | N/25mm                                    | 15             | FTM 9         |
| Lefejtési erő acélon (180°-ban 30 perc kötésidő után)          | N/25mm                                    | 13             | FTM 1         |
| Lefejtési erő acélon (180°-ban 24 óra kötésidő után)           | N/25mm                                    | 16             | FTM1          |
| Statikus nyírás (felület: 25 mm x 25 mm – mylar 36 μ – 900 gr) | óra                                       | >500           | FTM 8         |

## Felhasználás:

A lyukasztott felületi kialakítású páraáteresztő ragasztószalagot üregkamrás polikarbonáthoz használjuk. A lyukasztott részek vannak páraáteresztő flíz réteggel borítva. Ezzel a szalaggal ragasztandó le az üregkamrás polikarbonát vágási éle. Alkalmazása esetén a kialakuló páralecsapódás, nemkívánatos víz távozni tud, a kamrák nem algásodnak, és nem zöldülnek be. A szalag a szennyeződések bejutását is megakadályozza.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatai alapján került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.

**Forgalmazó:**  
FARIX KFT  
2040 Budaörs  
Kamaraerdei út 5.

Tel.: +36 23/427-470  
Fax: +36 23/427-427  
e-mail: tapes@farix.hu  
web: www.farix.hu



# Páraáteresztő szalag

AD 34xx sorozat (halszemes, lyukasztott)

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat

Erősen szennyezett ipari környezetben – ha a szennyeződés mértéke  $<45 \mu$ , felhasználása nem javasolt. Ilyen szennyeződés felléphet pl. füst keletkezése, vagy csiszolás, hegesztés, lángvágás során, vagy diesel motorok működésénél.

## **Előnyös tulajdonságok:**

- nagy a szakítószilárdsága, de követi a polikarbonát hőtágulását
- pára- és vízáteresztő képessége kiváló
- a lapok felületi hullámosságát követi
- a ragasztóréteg ellenáll melegnek, hidegnek, páranak és a legtöbb vegyszer gőzének

## **Műbizonylat:**

A termék az európai szabványoknak megfelel

A termék cikkszám: Páraáteresztő (AD34xx) (szélesség megjelölésével)

A termék beazonosítási adatai: 6; 15; 33 fm hosszú, és a szélesség mm-ben

Gyártási dátum: A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető.

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2013. december 31.

A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek-e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.

## **Forgalmazó:**

FARIX KFT  
2040 Budaörs  
Kamaraerdei út 5.

Tel.: +36 23/427-470  
Fax: +36 23/427-427  
e-mail: tapes@farix.hu  
web: www.farix.hu